



BOLETIM TÉCNICO

PRODUTO:
Feldspato Potássico

REFERÊNCIA:
MCK – 200

REVISÃO:
09

1. Composição Básica:
Silicato de alumínio potássico / sódico

2. Características físico-químicas:

Características Informativas		Características de Especificação	
SiO ₂	66,40	Retenção # 200	Máximo 6,0%
Al ₂ O ₃	18,20	Retenção # 325	Máximo 22,0%
Fe ₂ O ₃	0,05		
Na ₂ O	3,55		
K ₂ O	11,20		
Perda ao fogo	0,40%		
<i>Características apenas de caráter informativo, não sendo objeto de avaliação no recebimento.</i>		<i>Características a serem avaliadas a cada lote recebido.</i>	

3. Embalagem:
• Sacos de papel kraft de 3 folhas com peso líquido de 25 kg.

4. Aspectos diagnósticos:
• Pó, insolúvel em água, não tóxico, não inflamável e inodoro.

5. Manuseio e estocagem:
• Manuseio em local arejado e com boa ventilação.
• Estocar em local seco com empilhamento máximo de 2 pallets.

6. Proteção Individual:
• É recomendado o uso de máscaras de proteção (P2), óculos de proteção e luvas de PVC.

7. Aplicações principais:
• Fundente para cerâmicas, porcelanas e afins.

8. Prazo de validade do produto:
• Indeterminado.

ELABORADO:
Gerente Comercial e Qualidade

APROVADO:
Gerente Técnico e Comercial

DATA:
24/02/2017

Item alterado na última revisão: Alterada a capacidade da embalagem para 25 kg.